

"TPWN09" TRANSPALETTE MANUEL PESEUR "NETWORK"



TPWN09

Transpalette manuel avec électronique de pesage, facile à utiliser et à manipuler. Equipé de 4 capteurs cisaillements pour le maximum de précision pendant le pesage. Un indicateur de poids avec un grand afficheur LCD rétro éclairé pour une bonne lecture dans toutes les conditions de travail. Disponible également en version avec télécommande et en version à triple division.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Maximum capacité de levage : 2000 kg.
- Précision : +/- 0.5% de la capacité maximale pour la version en mono échelon.
- Précision : +/- 0.1% de la capacité maximale pour la version en multi échelon.
- Dimensions des fourches : 1150 x 550 x 85 mm.
- Poids : environ 125 kg.
- Structure en acier peint.
- Roues directrices et roues arrières à doubles galets en polyuréthane.
- 4 capteurs de cisaillements en aluminium.
- **Indicateur de poids avec afficheur LCD à 6 chiffres de 25mm** à haut contraste, clairement visible dans des conditions de luminosité restreinte. Clavier de fonction étanche à 5 touches.
- **Configuration, Calibrage et diagnostique par clavier ou par PC avec DINITOOLS.**
- Alimentation par 4 piles (AA), possibilité d'utiliser des piles rechargeables.
- Autonomie jusqu'à 40 heures de fonctionnement en continu ou trois mois en usage standard avec la fonction état de veille automatique.
- Etat de veille programmable.
- Signalisation du niveau de charge de la batterie.
- Entrée IR pour gestion avec une télécommandée.

EN OPTION (SEULEMENT LORS DE LA COMMANDE)

- Frein de stationnement.
- Télécommande à infrarouge.

FONCTIONS SELECTIONNABLES

- **Affichage en haute résolution par la touche HR (x10).**
- **Brut/Net ou conversion lb/kg.**
- **Totalisation des poids.**
- **Formulation basic.**
- **Contrôle +/-.**
- **Pesée en pourcentage.**
- **Comptage.**

FONCTIONS DU CLAVIER

- Remise à zéro - Tare semi automatique - Tare manuelle - Fonction sélectionnable - On/Off.

SECTION ENTREE/SORTIE

- Port à infrarouge de série pour la télécommande à distance (en option).

Versions disponibles

Modèle	Max Portée en kg	Précision en kg
TPWN09	2000	1
TPWN093R	500 / 1000 / 2000	0,5 / 1 / 2

En option seulement lors de la commande

Modèle Description

- DFTL10 Télécommande à infrarouge avec 18 touches, pour une utilisation jusqu'à 8 m de distance.
TPWFRE Frein de stationnement à pied pour transpalette peseur, installé sur roues directrices.

Accessoires

Modèle Description

TECMAN Notice technique imprimée (gratuite si téléchargée à partir du site). PRIX NET.

UMAN Notice d'utilisation imprimée (gratuite si téléchargée à partir du site et contenu dans le CD fourni avec le produit). PRIX NET.

Dini Argeo S.r.l.

Copyright - All Rights Reserved -

[Privacy Policy](#)

www.diniargeo.com